

Silikon überstreichen!

Silikonoberflächenbeschichtung

Technische Hinweise:

Silipainter EASY bezeichnet eine Emulsion bzw. einen Haftvermittler zur Grundierung von silikonverseuchten Untergründen und mechanisch nicht beanspruchte Silikonabdichtungen, um diese zu überstreichen. **--nicht anzuwenden an Glasfalzabdichtung--**

Es ist DIE Lösung eines jahrzehntelangen Problems im Bereich Gebäude-Bau-Umbau-Ausbau. Dort stellt sich den tätigen Handwerkern (z. B. Maler, Trockenbauern usw.) oder auch privaten Do-it-yourself-Handwerkern immer wieder die Frage: Wie soll ich das überstreichen?

Silipainter schafft eine standfeste und verlaufsfree Beschichtung auf dem Silikonuntergrund, welche dann mit allen handelsüblichen Farbsystemen überstrichen werden kann.

Die Silikonoberfläche muss staubfrei, fettfrei, trocken und trennmittelfrei sein. Die Oberfläche mit einem feinen Pinsel beschichten, *evtl. ist ein zweiter Anstrich nötig.*

„**Silipainter** EASY“ ist **nur im Innenbereich** und **nur in Trockenräumen** zu verwenden. (*im Außen- oder Nassbereich und bei Fugen verwenden Sie bitte den „**Silipainter PRO**“*).

Überstreichbar ist die Emulsion nach ca. 24 Stunden bei 21°C.
Endgültig ausgehärtet ist die Emulsion nach ca. 21 Tagen.

Kühl und trocken lagern.

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
 - Hohe Ergiebigkeit (bis zu 125 lfd. Meter)
 - Inhalt ca. 200g
 - einsetzbar für z.B.: Silikonverseuchungen, Fettflecke usw.
-

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht ein Atmen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Emulsion ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

SiliPainter[®] GmbH

Silikon überstreichen!

Jurgensstraße 8b

47574 Goch

Tel: +49 2823 / 928 70 - 77

Fax: +49 2823 / 928 70 - 79

Mail: info@silipainter.eu

Web: www.silipainter.eu